1ª RETIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90002/2024 – CRCAC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis planejados e equipamentos e materiais permanentes para atender a nova sede do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE, localizada na Estrada Dias Martins, nº 438, bairro conjunto Mariana, rio branco-acre

A PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, comunica aos interessados, referente ao **Pregão Eletrônico SRP Nº 0002/2024** – CRCAC, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial da União, seção 3, nº 19 pg. 137 no dia 26 de janeiro de 2024 e ainda nos sites: www.crcac.org.br e https://www.comprasgovernamentais.gov.br. com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo da NOTIFICAÇÃO nos termos abaixo:

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES/RESPOSTAS;

APONTAMENTO 1: (...) Gostaríamos de saber se esses itens lotem I– poltronas, cadeiras e sofá, possuem uma descrição mais detalhadas com medidas, capacidade de peso, material a ser usado, se possui certificado, a falta de descritivo bem detalhado e documento de qualidade como ABNT, pode trazer prejuízo para este conselho.

RESPOSTAS AO APONTAMENTO: Observando os pontos do presente processo licitatório e ainda levando-se em consideração as características resumidas apresentadas, será retificado conforme segue:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

2. RETIFICAÇÃO DO EDITAL, ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO ITEM 6.DA DESCRIÇAO DO OBJETO, PASSANDO A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QNT
01	CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES, EM COURO SINTETICO, NA COR PRETA - possui estrutura em metal e madeira, enchimento do encosto em espuma D23, enchimento do assento em espuma D26 e revestimento sintético. **Descrição do tamanho**: Altura de 95 cm x Largura de 170 cm e Profundidade de 55 cm, estrutura em metal, tipo de encosto interlocutor, braço regulável em até 03 niveis,pé fixo, material do revestimento do acento e encosto em revestimento sintético. Modelo apresentado conforme projeto arquitetonico	UNID	01
02	CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES, EM COURO SINTETICO, NA	UNID	05

	COR PRETA - com espaldar baixo, sem braços: Encosto: chassi interno fabricado por processo de injeção em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente e ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação da lâmina do encosto. Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 Kg/m³, de acordo com a norma NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de 420 mm e altura mínima de 380 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de clic. Suporte do Encosto: Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,35mm de espessura com nervuras estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto liso, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 mícron com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e fosfato de ferro curadas em estufa a 220°. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assentos: Chassi interno confeccionado em compensado anatômico multilaminado moldado a quente, com pressão de 10Kgf/cm², com espessura média de 15 mm, possui superfícies em formato côncavo com porca garras embutidas M6 com alta resistência mecânica para fixação de mecanismo e braços. Possui também numa das superfícies côncavo, madeira em MDP servindo de apoio entre o chassi e a espuma do assento em formato de "C" medindo 120 x 190 mm x 25 mm de espessura. Espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 Kg/m³, de acordo com a norma NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima de 450 mm e largura mínima de 480 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos atarrachantes em cavidades apropriadas diretamente no chassi. Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254g (+ / - 5%) por metro quadrado, com solidez a luz,		

	cor, ao pilling e flamabilidade auto-extenguivel de acordo com a norma ABNT, ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e algodão). Estrutura: Estrutura confeccionada com base horizontal inferior em tubo de aço oblongo de aproximadamente 58x29x1,90 mm, com ponteiras nas extremidades e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora com formato sextavado com diâmetro de 30 mm com rosca 5/16. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aproximadamente 40x77x1,50 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aproximadamente 30x70x1,90 mm com plataformas estampadas em chapa de aço 2,65 mm e suporte para fixação da lamina do encosto com espessura de 4,75 mm com alta resistência mecânica soldadas para montagem dos assentos e encostos. A união das bases laterais com a base horizontal superior é através de chapa de aço com espessura de 4,75 mm, fixado com parafusos M8x25mm. Nas demais partes acabamento em solda MIG. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizada em tinta em pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 mícron, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento anti-ferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curadas em estufa a 220°. Toda estrutura**.**		
03	CADEIRA FIXA BASE EM BALANÇO, EM COURO SINTETICO, NA COR PRETO Assento estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero ou similar de alta resistência com canelado interna de suporte ao sistema de encaixe do estofamento. Contra assento injetado em polipropileno copolímero ou similar de alta resistência para proteção e auxilio na fixação do estofamento e da estrutura. Encosto estrutura plástica injetado em polipropileno copolímero ou similar de alta resistência. Estrutura única em formato palito com reforço confeccionada em barra redonda de aço sae 1020 com 12,7 mm de diâmetro, acabamento os componentes metálicos internos metálicos e parafusos de fixação preparado através de processo de zincagem, acabamento em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Dimensões: largura da cadeira: 540 mm. Largura do assento: 470mm. Profundidade da cadeira: 510 mm. Altura total da cadeira: 840 mm. Altura do encosto: 305 mm. Largura do encosto: 445 mm. Profundidade da superfície do assento: 460 mm. Podendo ter variação de 5% para mais ou para menos, mantendo se as espessuras. Comprovação de que o item ofertado atende as exigências NR 17	UNID	10
04	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO, EM COURO SINTÉTICO, NA COR PRETA, COM ESPUMA DE DENSIDADE VARIAÇÃO DE 45 Á 55KG/M³ ; COM BRAÇO. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro de alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar,	UNID	13

	interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar operacional de encosto médio, cuja extensão vertical seja de mínimo 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima de 40 mm. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor PRETA. Elementos estruturais da cadeira: Estrutura fixa: contínua em formato de "C" ou em "S", onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura de parede mínima de 2,25. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura, executada em chapa de aço estampada com espessura de 2,25 mm, medida aceita como medida mínima. Estrutura para atrito com a superfície do piso de 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Tratamento de superfície da estrutura por meio de galvanoplástica aferindo aspecto cromado brilhante. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, fibra adicionada de 30% da resina, medida mínima. Carenagem do braço e alma do apoia injetada em polipropileno. O apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 75 mm de largura e 255 mm de comprimento, além de apresentar distância interna entre os mesmos entre 460 e 490 mm, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de parada. Comprovação de que o item ofertado atende as exigências NR 17.		
05	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, EM COURO SINTÉTICO, NA COR PRETA, COM ESPUMA DE DENSIDADE VARIAÇÃO DE 45 Á 55KG/M³ ; COM BRAÇO	UNID	09
06	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO; EM COURO SINTÉTICO, NA COR PRETA, COM ESPUMA DE DENSIDADE VARIAÇÃO DE 45 Á 55KG/M³; COM BRAÇO Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro de alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar,	UNID	08

	interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar operacional de encosto médio, cuja extensão vertical seja de mínimo 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima de 40 mm. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor PRETA. Elementos estruturais da cadeira: Estrutura fixa: contínua em formato de "C" ou em "S", onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura de parede mínima de 2,25. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura, executada em chapa de aço estampada com espessura de 2,25 mm, medida aceita como medida mínima. Estrutura para atrito com a superfície do piso de 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Tratamento de superfície da estrutura por meio de galvanoplástica aferindo aspecto cromado brilhante. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, fibra adicionada de 30% da resina, medida mínima. Carenagem do braço e alma do apoia injetada em polipropileno. O apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 75 mm de largura e 255 mm de comprimento, além de apresentar distância interna entre os mesmos entre 460 e 490 mm, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de parada. Comprovação de que o item ofertado atende as exigências NR 17.		
07	POLTRONA GIRATÓRIA COM 05 HASTES, EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL EM BASE DE POLIESTER, ENCOSTO COM REGULAGEM, BRAÇO REGULAVEL, ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL, RODAS DUPLAS, AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO; DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI Cadeira presidente giratória operacional com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962/2018. encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico de alto desempenho. Encosto interligado ao	UNID	06

	mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm com acabamento através de coluna injetada em material termoplástico em alta pressão. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 10 pontos de parada no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical seja de 577 mm e largura de 490 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas; ASSENTO: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura de 40 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento, injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura do assento de 511 mm e profundidade de superfície de 491 mm (medidas mínimas). Revestimento em tecido tipo crepe, em poliéster na cor PRETA; MECANISMO: sistema back sistem, mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si; BASE giratória de cinco hastes injetada em liga de alumínio, de formato piramidal, com acabamento da porção superior das patas por polimento (polido). Diâmetro externo mínimo de 680 mm Coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm, PISTÃO CLASSE 04. Rodízios de duplo giro tipo injetados em poliamida, PU cor preta, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, com rodas de no mínimo 48 mm de diâmetro e pistas em poliuretano (tipo W); BRAÇOS com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. O apoia braço deve ser injetado em PP com dimensões mínimas de 50 mm de largura e 240 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada; APOIO DE CABEÇA acoplado ao quadro estrutural do encosto, estruturado e revestido com os mesmos materiais empregados no encosto, com dimensões mínimas de 294 x 125 mm, ajustável em, no mínimo, altura, ângulo e aproximação/afastamento antero posterior. Comprovação de que o item ofertado atende as exigências NR 17		
08	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO; EM COURO SINTETICO, NA COR PRETA, COM BRAÇO. DESCRIÇÃO: Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro de alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, interligado ao mecanismo através de uma lâmina	UNID	13

	em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar operacional de encosto médio, cuja extensão vertical seja de mínimo 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro de alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar operacional de encosto médio, cuja extensão vertical seja de mínimo 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível		
09	SOFÁ DE 3 LUGARES; REVESTIDO COM TECIDO DE COURO SINTETICO, *Com estrutura e braço cromado: estrutura: estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com 31,75 mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extremidades em nylon, braços de apoio em tubo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: fixo de formato de um arco, em tubo oblongo 30 x 60 x1,2 mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesmo acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. Encosto/assento: estrutura interna de assento e encosto confeccionada em tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de 100 mm de espuma injetada. Acabamento: todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. Revestimento: revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Medidas aproximadas: medidas aproximadas: altura 780mm, largura 1830mm, profundidade 760mm, altura do encosto 400mm, largura do encosto 550mm, altura assento 400mm, largura do assento 550mm, profundidade do assento 500mm, medidas podendo ter variações de 5cm para mais ou para menos. Na cor preta. Apresentar laudo técnico ergonômico. Apresentar laudo de conformidade ergonômica*	UNID	01

	emitido por profissional habilitado atestando que os produtos atendem à nr-17 juntamente com parecer técnico 		

As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas

Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após as respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimento, e considerando que as respostas não alteram a formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação permanece marcada para o dia 08/02/2024 às 09:00hs (HORÁRIO DE BRASILIA)

Rio Branco-AC, 02 de fevereiro de 2024.

Camila da Silva Melo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CRCAC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE